

ARTELINEA

FIRENZE 1962

ARTELINEA S.p.A. – Via dell'Industria 1, loc. S. Barbara, 52022 Cavriglia (AR) – WWW.ARTELINEA.IT – info@artelinea.it

ATTENZIONE: ISTRUZIONI ESSENZIALI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE



SERRARE A MANO TUTTA LA COMPONENTISTICA SENZA L'USO DI NESSUNO STRUMENTO



PERICOLO DI SHOCK TERMICO! **MAX. ESCURSIONE DI TEMPERATURA 55°C**



USARE SOLO **SILICONE NEUTRO**. NON SOTTOPORRE IL BASIN TOP AD ALCUNA TENSIONE



USARE SOLO L'AERO STOP FORNITO IN DOTAZIONE PER FISSARE IL BASIN TOP ALLA STRUTTURA DEL MOBILE

PER QUALSIASI DOMANDA O PROBLEMA SUL PRODOTTO CONTATTARE IL RIVENDITORE **PRIMA DELL'USO!**

CERTIFICATO DI QUALITA'

QUALITY CERTIFICATION - CERTIFICADO DE CALIDAD
CERTIFICAT DE QUALITÉ - QUALITÄT SZERTIFIKAT

ARTELINEA

FIRENZE 1962

Artelinea Spa realizza i propri prodotti con la massima cura ed effettua controlli per garantire l'integrità e la qualità dei prodotti commercializzati. I basintop in opalite o vetro sono idonei per l'ambiente bagno e sono testati in conformità ai requisiti cogenti. Il presente prodotto ha superato la prova di **RESISTENZA ALLA TEMPERATURA** come specificato nel Par.5.4 della norma UNI EN14688:2015.

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti innovativi.
I test di controllo eseguiti nei centri altamente specializzati confermano questo
basintop idoneo all'utilizzo.



CONTROLLO FINALE EFFETTUATO DA: _____

NUMERO D'ORDINE: _____

NUMERO DI SERIE: _____

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ISTRUZIONI **ESSENZIALI** PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

Caro installatore, vogliamo informarLa che questo prodotto consiste in un **materiale non temperato** ed è per questo un prodotto fragile. È necessario prestare attenzione durante l'installazione del sifone, del rubinetto, della piletta ecc. affinché non sia trasmessa al piano lavabo alcuna tensione dovuta ad elementi serrati con forza eccessiva. **Il serraggio di tutti gli elementi deve avvenire a mano** e senza l'uso di alcuno strumento.

Sulle superfici colorate (come, ad esempio, sul lato inferiore dei top e basin top smaltati) e tutto intorno ad esse, usare **solo silicone NEUTRO**, poiché l'uso di silicone acido può procurare danni irreparabili.

I basin top non devono essere fissati alla struttura sottostante mediante l'uso di silicone, perché questo può creare una forte tensione e portare alla rottura del basin top. Raccomandiamo di applicare, prima della posa del basin top, l'aero stop (fornito in dotazione da Artelinea), o un prodotto simile, sulla struttura di supporto. La giunzione orizzontale tra il muro posteriore e il top o il basin top può essere invece sigillata con del silicone.

Per scongiurare shock termici, il divario massimo di temperatura dell'acqua consentito sui basin top Artelinea non deve mai superare i **55°C**.

Si prega di **non gettare questo foglio** d'istruzioni, ma di **consegnarlo al cliente finale** insieme a tutti gli altri documenti pervenuti.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Caro Cliente, la preghiamo di voler seguire attentamente le raccomandazioni per l'uso e manutenzione del prodotto.

- 1.) Non utilizzare detergenti aggressivi che possono attaccare e distruggere sia lo smalto colorato del vetro sia la cromatura della piletta di scarico.
- 2.) Non utilizzare solventi e materiali abrasive, perché possono graffiare la superficie del top o del basin top.
- 3.) Non sedersi o salire sul top o basin top.
- 4.) Non gettare oggetti e non appoggiare oggetti caldi sul top o basin top.
- 5.) Per prevenire gli shock termici, evitare qualsiasi passaggio repentino tra acqua fredda e acqua calda (e vice versa). Non gettare inoltre nel lavabo acqua bollente (come ad esempio l'acqua del bollitore).

Le istruzioni sopra riportate sono valide durante tutto il ciclo di vita del prodotto, conformemente alle "Norme per l'informazione del consumatore" del 10 aprile 1991 n.126 e al "Regolamento d'attuazione" dell'8 febbraio 1997 n.101.

Per ulteriori informazioni, istruzioni e certificati, visitare il sito <https://www.artelinea.it/technical-info/home> o il codice QR in calce.

